

## Mata Marathon – Karta Produktu



Nazwa produktu:	Marathon
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 / Cfl-s1
Klasyfikacja elektrostatyczna:	EN 14041
Waga całkowita:	2.54 kg/m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita:	Ok. 13 - 14 mm
Wiązanie zabrudzeń:	1000 g/m <sup>2</sup>
Wchłanianie wilgoci	4 - 5 l/m <sup>2</sup>
Przędza:	100 % High-Twist Nylon (HTN) Polyamide 6
Wysokość przędzy:	Ok. 12 - 13 mm
Waga przędzy bez podkładu:	740 g/m <sup>2</sup>
Waga przędzy z podkładem:	840 g/m <sup>2</sup>
Guma:	Guma nitrylowa 100%
Grubość gumy:	1.40 mm
Waga gumy:	1.70 kg/m <sup>2</sup>
Szerokość brzegu:	20 mm
Tolerancja produkcyjna:	+/- 5%

Dodatkowe informacje:

- 5 lat gwarancji
- w 100% wolny od PVC
- antypoślizgowy

Standardowe szerokości:

- 85 cm
- 115 cm
- 150 cm

Zastosowanie:

- wewnętrzne
- wejścia
- hole
- wysokie natężenie ruchu

Sposób czyszczenia:

- odkurzanie, zamiatanie
- pranie do 60<sup>0</sup>
- czyszczenie parowe

### Dostępne kolory:



Ebony



Silver Birch



Teak



Willow

