

## Mata Strongmata – Karta Produktu



### Dane techniczne:

Nazwa produktu:	Strongmata
Klasyfikacja ogniowa:	EN 13501-1 / C <sub>fl</sub> -s1
Substancje szkodliwe:	wg. Oeko-Tex® Standard 100
Waga całkowita:	ok. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
Wysokość całkowita:	ok. 11-12 mm
Wiązanie zabrudzeń:	800 g/m <sup>2</sup>
Wchłanianie wilgoci	3-4 l/m <sup>2</sup>
Przędza:	100% włókno High-Twist Nylon
Barwienie:	barwione w masie
Wysokość przędzy:	ok. 10-11 mm
Waga przędzy bez podkładu:	0,60 kg/m <sup>2</sup>
Waga przędzy z podkładem:	0,70 kg/m <sup>2</sup>
Guma:	100% guma nitylowa
Grubość gumy:	1,40 mm
Waga gumy:	1,70 kg/m <sup>2</sup>
Szerokość brzegu:	20 mm
Grubość brzegu:	2,4 mm
Spód gumowy:	perforowany
Tolerancja produkcyjna:	+/- 5%

### Dodatkowe informacje:

- 2 lata gwarancji
  - 11 lat gwarancji na utratę kolorów
  - odporna na płowienie
  - w 100% wolny od PVC
  - doskonale wiąże brud i wilgoć
  - nadaje się na ogrzewanie podłogowe
  - antystatyczny
  - antypoślizgowy i odporny na ścieranie
  - kolory odporne na blaknięcie
  - Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce bębnowej do 60°C
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Standardowa szerokość | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 cm, 115 cm i 150 cm</li> <li>• Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite i Midnight Grey do 200 cm</li> </ul> |
| Długość na życzenie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do 700 cm</li> </ul>  |
| Zastosowanie:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wewnętrzne</li> <li>• wejścia</li> <li>• hole</li> <li>• recepcje</li> </ul>  |
| Sposób czyszczenia:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• odkurzanie</li> <li>• zamiatanie</li> <li>• czyszczenie parowe</li> </ul>   |

### Dostępne kolory:

